TAMPONNAGE

Il faut évidemment commencer par enlever les anciens tampons des clés en chauffant sur le bec Bunsen la coupelle en forme de chapeau chinois, appelée suivant les fabricants . "rond" ou "calotte"

S'il est prévu de nettoyer les clés à la polisseuse, il vaut mieux retirer les tampons après le polissage, ce qui évite d'avoir un dépot noir dans les ronds.

Un tampon de clarinette est composé d'un disque de carton couplé à un disque de feutre, le tout enveloppé dans une ou deux épaisseurs de baudruche. Le disque de carton assure la rigidité du tampon, le feutre sa souplesse et la baudruche son étanchéité.

Tampon en coupe



La composition d'un jeu de tampons de clarinette varie avec la marque. Il se compose en général de

1	tampon	Ø	9 ou 9,5	mm
10	-	Ø	10 ou 10,5	-
2	-	Ø	12 ou 12,5	-
1	-	Ø	15,5 ou 16	-
3	-	Ø	17 ou 17,5	-

Le tampon doit rentrer sans forcer dans le rond mais sans trop de jeu, son diamètre extérieur avoisinant celui du rond.

Afin que la dilatation de l'air contenu par le tampon puisse s'évacuer lorsqu'on le chauffe, on le pique avec un ressort ou une aiguille sur le côté, dans l'épaisseur du feutre, jamais au milieu.